

DURAT® TASOJEN HOITO-OHJE

UUDEN TASON KÄYTTÖNOTTO:

Työmaavaiheen jälkeinen puhdistus suositellaan tehtäväksi saippuapohjaisella pesuaineliuksella, joka huuhdotaan pois vedellä. Tarvittaessa pinta voidaan käsitellä kevyellä huonekaluöljyllä, esim. ÅSTRÖM, JOHNSSON. Kun öljy on imeytynyt pinta pestään laimealla saippuaineliuksella.

PÄIVITTÄINEN/VIIKOITTAINEN PUHDISTUS JA HUOLTO:

Fairy –tyyppinen mieto saippuaineliuos	PÄIVITTÄIN
Laitossiivoukseen tarkoitettu yleispuhdistusaine jonka PH käyttöliuksena on 7-9	PÄIVITTÄIN/ VIIKOITTAIN
Nestemäinen Cif-hankausneste tai konetiskiaine pinttyneen lian puhdistukseen ja pienten naarmujen poistoon	TARVITTAESSA
Cif –lasinpesuspray rasvaisuuden poistamiseen	TARVITTAESSA
Windus –ikkunanpesuaine lisää pinnan kiiltoa	TARVITTAESSA

TAVALLISEN PESULIINAN LISÄKSI KARHEA SIENI TAI "KARHUNKIELI" ON ERITTÄIN HYVÄ VÄLINE DURAT® -PINNAN PUHDISTUKSESSA.

Durat® -pinta kestää useimpia pesuainetyyppejä. Em. ohjeiden mukaan kokeilemalla löytyvät sopivat aineet esim. laitoossiivouksessa. Pinttyneen lian saa tarvittaessa poistettua vaaleista pinnoista nestemäisellä konetiskiaineella. Tarvittaessa aineen voi antaa vaikuttaa yön yli.

Durat® -pinta ei mene pilalle kovassakaan puhdistuskäsittelyssä, vaan se voidaan aina palauttaa alkuperäiseen kiiltoon tai säilytykseen.

Isommat naarmut voidaan poistaa hiomalla pinta uudelleen. Hionnassa käytetään vesihiomapaperia, esim. karheudet 180, 240 ja 400. Hionnan jälkeen pinta käsitellään kalusteöljyllä (esim. Johnsson, Åström; Liquid Polisher tai vastaava). Öljyn imeytyttyä pinta pestään miedolla saippuaineliuksella.

Kaikissa esiintulevissa kysymyksissä ole hyvä ja soita valmistajalle.